

グリーストラップ清掃機 バクシムバキューマー



タンク材質：ステンレス

タンク容量	: 50L
給水油量	: 30L
重量	: 18Kg
吸引能力	: 30L/8秒
排水能力	: 30L/40秒
消費電力	: 2Kw
電流	: 20A
電圧	: 100V

お店のグリーストラップは大丈夫ですか？

バキュームカーの入れない高層ビル内や小規模飲食店のグリーストラップ清掃に！



- グリーストラップの浮上油が簡単に吸引回収できます。
- 油は吸着剤に吸着させ、水だけ即座に槽内に戻します。
- 二重容器になっており、内容器は水きり用又はスカム固形物等回収用。
- 吸着剤は消耗品であり別途仕様となります。

※可燃性の液体吸引には使用出来ません。
※吸着剤は消耗品であり別途仕様となります。

バイオクリンクリーンシステム グリーストラップと排水溝を浄化、環境も浄化します。

微生物で厨房排水浄化！

厨房排水グリーストラップ浄化装置・消臭システム

- バクテリアが油濁物を水と二酸化炭素に分解し、**悪臭の元を消滅**させます。
- 合成洗剤より環境負荷が小さく、油汚れやぬめりが容易に洗浄出来る。
- 床洗浄にもなり、排水溝の詰まりも防げます。



バクテリア製剤定量自動供給装置



配管施工状況

バイオ製剤(バクテリア) グリーストラップクリーン



19L入り/1ポリ缶

(使用例)

食品製造業、食堂、レストラン
乳製品製造業、食肉加工業

◆微生物は米国農務省が食品工場における使用を認定した製品で安心です。

バクテリアが悪臭分解！

ゴミ収集車・洗車場・汚水トラップの消臭システム

- 生ごみ収集車と洗車場を同時に消臭するので**環境対策**にもなります。
- 有害雑菌の繁殖を抑えると共にハエなどの**害虫も抑制**します。
- 排水溝に自動供給装置を設置することにより、汚水中の油分を分解して**悪臭を抑制**します。



ごみ集積場の運搬車



汚水トラップ



バクテリア製剤 定量自動供給装置